

SERIE OCEAN

ELECTROBOMBAS AUTOASPIRANTES PARA PISCINAS

Prestaciones

Altura manométrica hasta **19 m**

Caudal hasta **450 l/min (27 m³/h)**

Límites de empleo

Altura de aspiración manométrica hasta **3 m**

Temperatura del líquido hasta **+40 °C**

Características de empleo e instalación presión

Electrobombas centrífugas autoaspirantes, especialmente indicadas para su utilización en los equipos de depuración y limpiafondos de las piscinas.

Los motores deberán protegerse con un guardamotor adecuado.

Características de construcción

CUERPO DE BOMBA: En **polipropileno**.

TAPA CUERPO, DIFUSOR Y RODETE: En **noryl**.

TAPA FILTRO: En **policarbonato con fibra de vidrio**.

EJE: En **acero Inox AISI 420**.

SELLO MECÁNICO: En **cerámica y grafito**.

MOTOR ELÉCTRICO: **Asíncrono, con ventilación externa, apto para el funcionamiento continuo, aislamiento clase F y protección IP-44 a 2.850 rpm.**

CONEXIONES: **Aspiración e impulsión 50 mm.**



Modelo	Potencia		Q m ³ /h l/min	3	9	12	15	18	21	24	27
	Kw	Cv		50	150	200	250	300	350	400	450
OCEAN-50	0,37	0,5	H MTS	13	11	10	8	5			
OCEAN-75	0,55	0,75		15	14	12	10	8	5		
OCEAN-100 *	0,75	1		17	15	14	12	10	7	4	
OCEAN-150 *	1,1	1,5		19	18	17	15	14	12	10	6

* DISPONIBLES TAMBIEN EN TRIFASICO

