



EVO LOW SALT



Clorador salino compacto en caja IP65 con display digital y producciones de 15 y 20 gramos destinados para piscinas privadas

- Menor consumo eléctrico
- Menor peso
- Más protección al grado de estanqueidad (IP65)
- Menor temperatura de trabajo
- Más compacto, fácilmente adaptable a cualquier caseta de instalación
- Mayor rendimiento en la cloración salina al trabajar con fuentes conmutadas de última generación
- Mayor durabilidad de la célula de electrólisis
- Control por microprocesador interno, que nos determina las horas de funcionamiento del equipo
- Display digital de control, fácil e intuitivo de usar

Compact salt water chlorinator in IP65 box with digital display and productions from 15 and 20 grams for private pools

- Lower electrical consumption
- Lower weight
- (IP65) waterproof index
- Lower operating temperature
- More compact, easily adaptable to any installation
- Switch mode power supply improves importantly the unit performance
- Longer durability of the electrolysis cell
- Internal microprocessor control, that determines the device operating hours
- Digital display, easy and intuitive use control

	EV0BASIC15LS	EV0BASIC20LS	
Tensión de alimentación	230Vac – 50Hz / 60Hz		Power supply
Corriente máxima de la célula	25A	35A	Max cell current
Potencia máxima	187.5W	263W	Max power
Tensión máxima de la célula	7.5Vcc		Max cell voltage
Sal necesaria	0,5-1gr/l		Salt required
Selección de idioma	✓	✓	Language selection
Regulación de cloro manual	✓	✓	Manual regulation of chlorine
Regulación de cloro automático	✓	✓	Automatic regulation of chlorine
Indicación de lectura redox	✓	✓	Indicator of ORP values
Indicación de lectura pH	✓	✓	Indicator of pH values
Indicación falta de sal	✓	✓	Automatic indicator of lack of salt
Indicación exceso de sal	✓	✓	Automatic indicator of salt excess
Indicación T° del agua	✓	✓	Indicator of water T°
Autolimpiable	✓	✓	Self-cleaning
Indicador nivel de sal	✓	✓	Salt level indicator
Indicador estado vida célula	✓	✓	Cell life indicator

Desconexiones automáticas

Automatic stoppings

Por falta de flujo de agua	✓	✓	Caused by lack of water flow
Por acumulación de gas en la célula	✓	✓	Caused by gas accumulation in the cell
Por sobrecarga	✓	✓	Caused by overload
Por cortocircuito	✓	✓	Caused by short circuit
Por sobre temperatura	✓	✓	Caused by over temperature

Opciones

Options

Kit Advanced (ORP)	✓	✓	Kit Advanced (ORP)
Kit Auto (pH)	✓	✓	Kit Auto (pH)
Kit sonda temperatura	✓	✓	Temperature probe Kit
Kit sonda Amperométrica	✓	✓	Amperometric probe Kit
Kit Sonda Agua	✓	✓	Kit Water Sensor
Kit Connect (Eypools)	✓	✓	Kit Connect (Eypools)

Medidas

Overall dimensions

EV0BASIC15LS	EV0BASIC20LS
250 x 308 x 89 mm 4Kg	

